

## DESCRIPCIÓN

Uretano mono componente, curado a base de humedad, que proporciona a las superficies una protección duradera contra impactos mecánicos.

## CARACTERÍSTICAS

· Resistente a abrasión.
· Mono componente.
· Acabado transparente o pigmentado.
· Fácil de aplicar.
· Ideal para áreas de uso rudo o alto tráfico.

## PROPIEDADES GENERALES

CLASIFICACIÓN	Poliuretano aromático
APARIENCIA	Brillante
COLOR Y OLOR	Según muestrario / Característico
TIEMPO DE SECADO	Al tacto · 6 hrs Recubrir · 12 hrs Para checar prop. · 24 hrs
VISCOSIDAD A 25°C (cP)	500
PESO ESPECÍFICO 25°C	1.1
SÓLIDOS POR PESO	63%
RENDIMIENTO TEÓRICO	12m <sup>2</sup> /lto
No. DE CAPAS RECOMENDADO	2
No. DE COMPONENTES	1

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Esta deberá estar limpia y seca, libre de aceites, grasa, polvo o fibras textiles, se recomienda una limpieza a detalle, aislando el área de corrientes de aire que pudieran introducir contaminantes. Si el concreto es nuevo, deberá cumplir con un tiempo de curado mínimo de 28 días antes de aplicar el recubrimiento. El concreto puede ser escarificado o pulido.

Es importante que al piso se le haya aplicado primer previo a la aplicación de mortero.

## PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

El producto deberá verterse directamente al piso a una distancia no mayor a 15 cm e inmediatamente deberá estirarlo con rodillo liso hasta dejar una película uniforme.

## SEGURIDAD

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato, evite contacto con la piel y ojos. Use el producto con ventilación adecuada, cierre bien los envases después de cada uso. Aplicar con equipo adecuado de protección (overol, guantes, lentes y mascarilla con filtro de carbón activado).

VÉASE LA FICHA DE SEGURIDAD.

MANTENER EL RECIPIENTE CERRADO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN. NO SE INGIERA. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

